

Aero-Guard verwijderd betrouwbaar CO₂ uit de ademlucht

In een omgeving met een hoge concentratie CO₂ is het uiterst raadzaam om dit voorfilter te plaatsen. De inlaatlucht van de compressor wordt via een ingenieus bypass-systeem door de Aero-Guard geleid. Hierdoor kan het CO₂-gehalte worden teruggebracht tot een derde van dat van de aangezogen lucht. De lucht wordt bevochtigd in de bodem van de tank, waardoor de filterefficiëntie wordt geoptimaliseerd en de levensduur van het filter aanzienlijk wordt verlengd.



1. Ingang luchtstroom
2. Gedeeltelijke luchtstroom (hoofdstream)
3. Water
4. Vulniveau-indicator
5. Filterpatroon
6. Gedeeltelijke luchtstroom (bypass)
7. Uitgang luchtstroom

Aero-Guards

Maat	Capaciteit	Bestelnummer
S	100-150 ltr/min.	101-00903
M	160-230 ltr/min.	101-00904
L	240-320 ltr/min.	101-00900
XL	330-450 ltr/min.	101-00905
XXL	460-680 ltr/min.	101-00901
Filterelement	Toepasbaar op alle Aero-Gaurds	104-00400

Bij ieder filterelement zijn 10 waterontsmettabletten bijgevoegd, elk voor 10 liter water.

De Aero-Guard is via een slangenset verbonden met de compressor. Vosair voorziet u tevens in de juiste slangen voor uw installatie.

